

# 803 ALLJET DARK

 FILM BLANCO	 4 mil 100 $\mu\text{m}$	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 160°C	 20s	 PELAR: FRÍO
---	---	--	--	---	--	--

PORTADOR: Papel

## SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Acrílico y tejidos similares
-  Este producto está recomendado para telas oscuras.

## CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Antes de lavar, espere 24 horas después de la aplicación
- Planchar solamente la parte trasera

## LAVAR

- Max 40 ° C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- No secar en secadora
- No lavar en seco

## ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-23°C)
- Protegido de la luz solar
- En posición vertical, en una bolsa de plástico protegido contra el polvo

## APLICACIÓN

1. Prepare su diseño de manera que sea legible de izquierda a derecha (sin espejar), siguiendo las instrucciones oficiales de la impresora. **NOTA:** Se recomienda el uso de tintas de impresora OEM. Los medios de impresión son muy sensibles: siempre manejar con cuidado, preferiblemente con guantes.
2. Corte el diseño con un plotter y pele el exceso de material.
3. Transferir el diseño a mano.
4. Posicione y planche su diseño al textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 160 ° C - 20 segundos - presión intermedia.



**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar